



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Załącznik nr 1

.....
miejscowość i data

Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa szaf stalowych i regałów do BIOSG w Przemyślu

l.p.	Nazwa materiału/urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto (zł)
1.	Szafa metalowa do przechowywania broni klasy S1 (SD1/S1 185S-K) według Rozporządzenia Rady Ministrów o wymiarach zewnętrznych: 1850 x 600 x 440 mm. Szafa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa S1 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych), oraz certyfikat do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy klasy A typ 2. Szafa wyposażona w cztery półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg, z możliwością ich regulacji uchwyt do plombowania. Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 3 mm zabezpieczona przed korozją. Szafa wyposażona w 6 ruchomych rygli (4 poziomych i 2 pionowych). Mechanizm ryglowy blokujący drzwi szafy na trzech krawędziach. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi 90 stopni. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, masę. Szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7035	szt	3		
2.	Szafa metalowa do przechowywania broni dwudrzwiowa klasy S1 (SD2/S1 185D-K) według Rozporządzenia Rady Ministrów o wymiarach zewnętrznych: 1850 x 1000 x 440 mm. Szafa posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa S1 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych), oraz certyfikat do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1. Szafa musi być	szt	1		



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

	wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy klasy A typ 2, uchwyt do plombowania, cztery półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg, z możliwością ich regulacji. Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 3 mm zabezpieczona przed korozją. Szafa wyposażona w 6 ruchomych rygli (4 poziomych i 2 pionowych). Mechanizm ryglowy blokujący drzwi szafy na trzech krawędziach. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi 180 stopni. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, masę. Szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7035			
3.	Szafa - sejf na 14 szt broni długiej palnej i amunicji klasy S1 (MLB 150S/14-K) według Rozporządzenia Rady Ministrów o wymiarach zewnętrznych: 1450 x 800 x 400 mm. Szafa musi być wyposażona w zamek kluczowy klasa A, uchwyt do plombowania. Szafa wyposażona w uchwyty na 14 sztuk broni długiej + pudełko nad uchwyty. Wewnętrzna skrytkę zamykaną zamkiem Euro-Lock skonstruowana w sposób umożliwiający magazynowanie broni o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy. 4 pudełka na akcesoria (na drzwiach). 2 uchwyty na wyciory. Korpus z jednopłaszczyznowej stali (grubość 3 mm) o wysokiej odporności na włamanie. Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. Wzmocniona płyta drzwi z silną osłoną mechanizmu ryglowego i zamka. Ochrona przed przewierceniem rygli, w obrysie drzwi system progów przeciwoogniowych. Szafa przystosowana do mocowania do podłoża. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, masę. Szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7035	1	szt	
4.	Szafa - sejf na 6 szt broni długiej palnej i amunicji klasy S1 (MLB 150D/6-K) według Rozporządzenia Rady Ministrów o wymiarach zewnętrznych: 1500 x 600 x 400 mm. Szafa musi być wyposażona w zamek kluczowy klasa A, uchwyt do plombowania. Szafa wyposażona w uchwyty na 6 sztuk broni długiej + pudełko nad uchwyty. Wewnętrzna skrytkę zamykaną zamkiem Euro-Lock, 2 uchwyty na wyciory, 3 półki (z regulacją wysokości zawieszania), 4 pudełka na akcesoria (na drzwiach). Korpus z jednopłaszczyznowej stali (grubość 3 mm) o wysokiej odporności na włamanie. Wewnętrzna i zewnętrzna	1	szt	



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

	blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. Wzmocniona płyta drzwi z siłą osłoną mechanizmu ryglowego i zamka. Ochrona przed przewierceniem rygli, w obrębie drzwi system progów przeciwogniowych. Szafa przystosowana do mocowania do podłoża. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, masę. Szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7035			
	Szafa stalowa na akta wzmocniona (MS2M 199TK) o wymiarach zewnętrznych: 1990 x 800 x 400 mm. Szafa wykonana: Korpus szafy i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, zabezpieczonej przed korozją. Drzwi szafy mają być dwuskrzydłowe blokowane w trzech punktach. Szafa musi być wyposażona w zamek z uchwytem EuroLocks. Szafa wyposażona w trzy półki z blachy 0,8 mm, o maksymalnym obciążeniu 50 kg, uchwyt do plombowania, zawiasy wewnętrzne, skrytkę wewnętrzną wykonaną z blachy o grubości 0,8 mm indywiduallynie zamknięte na zamek bębnekowy EuroLocks. Skrytka w szafie posiadająca jedną komorę zamkniętą na klucz. Szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7035			
5.		szt	2	
	Szafa metalowa do przechowywania środków czystości i akcesoriów do sprzątania o wymiarach zewnętrznych: 1800 x 800 x 500 mm. Dopuszczalne są odchylenia w wymiarach szafy od w/w wymiarów do +/- 5 %. Szafa wykonana: Korpus szafy i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, zabezpieczonej przed korozją w kolorze szarym RAL 7035. Drzwi szafy mają być dwuskrzydłowe. Szafa gospodarcza wyposażona w przegrodę wewnętrzną, która dzieli przestrzeń na praktyczne sekcje, ułatwiające zorganizowanie przechowywanie. Szafa wyposażona z lewej strony w pięć półek do przechowywania szmatek, chemikaliów, z prawej strony w 1 półkę pod którą znajduje się drążek na odzież. Półkę można zamocować w każdej pozycji, tworząc tym samym rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb. Każda półka o wytrzymałości maksymalnie 25 kg. Szafa zamknięta zamkiem baszkiłowy.	szt	1	
6.		szt	1	
	Szafa metalowa typu L do przebiegania (CLASSIC typu Z) złożona z dwóch sekcji z dwoma schowkami każda, z czterema drzwiami, o wymiarach zewnętrznych: 1740 x 800 x 550 mm. Każda szafka posiadająca zabezpieczenie przed szerokim otwarciem, haczyk oraz wentylację w górnej i dolnej części korpusu. Szafa wyposażona w zamki bębnekowe. Korpus z blachy stalowej o gr. min. 0,7 mm, pokrytej trwałym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035, drzwi z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, pokrytej trwałym lakierem proszkowym w kolorze niebieskim RAL 9005. Każda przegroda wyposażona w haczyk kotwiczny na odzież. Drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem na ponad 90 stopni.	szt	9	
7.		szt	9	



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

8.	Podstawa do w/w szaf szatniowych i schowkowych w formie nóżek wykonanych ze stali kwadratowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny i ławeczki z lakierowanego drewna sosnowego, o wymiarach zewnętrznych: wys./szer./gł. 410x800 x830 mm. Podstawa z regulowanymi stopkami pozwalającą łatwo wy poziomować szafę na nierównym podłożu.	szt	9		
9.	Szafa metalowa typu L do przebieiralni (CLASSIC typu Z) złożona z trzech sekcji z dwoma schowkami każda, z sześcioma drzwiami, o wymiarach zewnętrznych: 1740 x 1200 x 550 mm. Każda szafka posiadająca zabezpieczenie przed szerokim otwarciem, haczyk oraz wentylację w górnej i dolnej części korpusu. Szafa wyposażona w zamki bebenkowe. Korpus z blachy stalowej o gr. min. 0,7 mm, pokrytej trwałym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035, drzwi z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, pokrytej trwałym lakierem proszkowym w kolorze niebieskim RAL 9005. Każda przegroda wyposażona w haczyk kotwiczny na odzież. Drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem na ponad 90 stopni.	szt	4		
10.	Podstawa do w/w szaf szatniowych i schowkowych w formie nóżek wykonanych ze stali kwadratowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny i ławeczki z lakierowanego drewna sosnowego, o wymiarach zewnętrznych: wys./szer./gł. 410x1200x830 mm. Podstawa z regulowanymi stopkami pozwalającą łatwo wy poziomować szafę na nierównym podłożu.	szt	4		
11.	Szafa ubraniowa BHP (PROFI UT2) o wymiarach zewnętrznych: w/s/g.1800x800x490 mm. Szafa posiadająca wentylację, ryglowanie, zamki drzwiowe, ściankę działową dzielącą każdą skrytkę na 2 części na odzież czystą i brudną, każda skrytka wyposażona w górną półkę, drążek, 2 haczyki plastikowe na drążku, profil wzmacniający na każdych drzwiach. Szafa metalowa malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7035, posiadająca atest higieniczny wydany przez PZH.	szt	5		
12.	Regał metalowy (Hard Metal 1125 kg) w/s/g 2000x1000x500 mm, Regał składa się z czterech słupów nośnych z katownika perforowanego o gr. 2 mm oraz z 5 półek profilowanych z blachy stalowej o gr. 1 mm, montowanych na dowolnej wysokości. Półki dodatkowo wzmacniane, nośność półki do 225 kg. Regał lakierowany farbami proszkowymi w kolorze popielatym RAL 7035, regał skręcany z kompletem śrub zamkowych, nakrętek i podkładek-stopek.	szt	19		
RAZEM					

Oferta ważna do dnia:

.....
Pieczęćka Oferenta i podpis