

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
(nazwa i adres oferenta)

.....
(miejscowość i data)

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego na Dostawę umundurowania specjalistycznego

Lp.	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)		Wartość brutto
				5	6	
1	2	3	4			
1.	Kombinezon Specjalny 2 częściowy (kolor olive green) Bluza COMBAT Rozmiary zostaną ustalone przy składaniu zamówienia. Zaprojektowana została dla specjalnych jednostek wojska i policji. Bluza zapinana po środku jednorzędowo na zamek blyskawiczny YKK lub inny o podobnych właściwościach, zakryty pilsą zapinaną na rzepy. Góra bluzy wykończona stojką zapinaną na rzepy. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej naszyte pod skosem (umożliwiające łatwy dostęp od góry i boku), podwójne kieszenie, w jej górnej części zamknięte patką z rzepem lub za pomocą guzików. Rękawy dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu. Na wierzchnich częściach rękawów naszyte pod skosem podwójne kieszenie z mieszkciem, zapinane od góry patką z rzepami. Centralnie na widocznej części kieszeni i patek naszyty element петельkowy	Kpl.	16			

taśmy samoszczepnej, przeznaczony do mocowania emblematów i oznaczeń jednostki. Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia w formie kieszeni z przeznaczeniem na wkładkę amortyzującą wkładaną od górnej części otworu, zapinanego na rzep. Dół bluzy podwinięty od wewnątrz i przestępnowany. Spodnie: Spodnie powinny posiadać trzy pary kieszeni. Pierwsza para umiejscowiona na bocznych stronach spodni w połowie wysokości ud (duże kieszenie typu cargo po obu stronach zapinane klapą na rzep) o wymiarach 23 cm x 28 cm ± 1,5 cm. Druga para o wymiarach 14 cm x 11 cm ± 1,5 cm, umiejscowiona w przedniej części spodni na wysokości ud, kieszenie wewnętrzne zapinane za pomocą klapy z rzepem. Wewnątrz kieszeni powinny znajdować się elastyczne sznurki połączone z częścią kolanową umożliwiającą regulację wysokości wkładek amortyzujących kolanowych. Elastyczny sznurek poprowadzony wewnętrzną stroną spodni za pomocą specjalnego tunelu. Dół nogawek spodni powinien posiadać regulację. Na pasie naszyte siedem szlufek z tkaniny zasadniczej. Przednie szlufki spodni wyposażone w „D” kształtne oczka umożliwiające podpięcie kluczy itp. Spodnie powinny być zapinane na zamek oraz klapkę z rzepem. Spodnie powinny posiadać regulację pasa po obu stronach bioder. Na biodrach kieszenie wpuszczane, brzeg kieszeni lamowany. Na wysokości kolan powinny znajdować się kieszenie z możliwością włożenia wkładek amortyzujących. Kieszenie powinny być tak skonstruowane aby umożliwiły włożenie wkładek od strony zewnętrznej poprzez obszyte wycięcie w kształcie trapezu.				
--	--	--	--	--

Wewnętrzne krawędzie wycięcia trapezu powinny być obszyte rzepem (miękkim), który umożliwi prawidłowy montaż i ułożenie wkładek amortyzujących wchodzących w skład spodni. Dodatkowo kieszeń musi być wyposażona w odpinaną klapę obszytą rzepem o kształcie identycznym jak kieszeń, użytkowana wówczas gdy wkładki amortyzujące są wyciągnięte (klapa zapobiega dostawaniu się do kieszeni piachu itp. rzeczy). Wkładki amortyzujące na kolana Powinny składać się z dwóch części: a) Zewnętrznego ochraniacza wykonanego z elastycznego tworzywa w kształcie trapezu połączonego za pomocą szwów z gąbką amortyzującą. Rogi ochraniacza ścięte i zaokrąglone. Kolor ochraniaczy dopasowany do koloru spodni; b) Gąbki amortyzującej wykonanej z pianki poliuretanowej. Gąbka powinna posiadać 2 razy większą wielkość od ochraniacza zewnętrznego i być wykonana w taki sposób, aby łatwo dopasowywała się do kształtu kolana (za pomocą przetłoczeń cięć). W miejscach łączenia obu części powinien znajdować się rzep (haczyki), który będzie powodował prawidłowy montaż i położenie ochraniacza w miejscach do tego przeznaczonych. <u>Czapka do kombinezonu olive green</u> Regulowana czapka baseballowa wyposażona w panele Velcro dla łatwej personalizacji. Czapka współpracuje z ochronnikami słuchu oraz innym taktycznym wyposażeniem nagłownym. Wymiary paneli Velcro: PRZÓD: 7 x 4 cm / 9 x 5 cm GÓRA: 6 x 5,5 cm TYŁ: 4,5 x 4 cm				
---	--	--	--	--

	<u>TRUDNOPALNOŚĆ MATERIAŁU KOMBINEZONU MUSI BYĆ POTWIERDZONA ŚWIADECTWEM JAKOŚCI</u>					
2.	<u>Buty taktyczne letnie LOWA ZEPHYR Gtx MID TF Sage -</u> <u>Rozmiary zostaną ustalone przy składaniu zamówienia.</u> Materiał zewnętrzny: skóra welurowa i Cordura. System sznurowania oparty na nylonowych i metalowych przelotkach Wewnętrzna wyściółka: Gore® Tex. Wkładka stopy: Air Control PU pianka poliuretanowa . Podeszwa: LOWA® CROSS. Waga ok. : 1100 g	pary	16			
RAZEM						

.....
Termin ważności oferty

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej