





C.1'	
- PCV	2 cm
- ISTN. WARSTWY STROPU NAD PIWNIĄ	

C.1	
- PCV	2 cm
- WYLEWA CEMENTOWA ZEROLONA SIĄTKĄ	
- STALOWNĄ $\phi 3mm$ O OCZKACH 10x10cm	5 cm
- STROPIAN EPS 100-038	5 cm
- STROP GĘSTOZEBROWY (20 + 6)	26 cm

D.2	
- 1 x PAPA TERMOSZCZEWALNA	2 cm
- 1 x PAPA PODKADOWA	2 cm
- WYLEWA BETONOWA ZE SPADKIEM	5-22 cm
- STROPIAN	20 cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
- PŁYTA ŻELBETOWA	12 cm

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
 - POZOSTAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZEBRAĆ DO WYSOKOŚCI PARAPETU
 - W DOBUDÓWCE SŁUŻĄCEJ ZA ZEŚCIE DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI NALEŻY ROZEBRAĆ DACH I WYBURZYĆ ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO POZIOMU ± 0.00 I WYMUROWAĆ JAKO ŚCIANĘ GR. 24cm+DOCIEPLENIE
 - PRZEZNACZENIE PIWNIC - BEZ ZMIAN
 - POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE PIWNIC - BEZ ZMIAN
 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PIWNIC - BEZ ZMIAN
 - ŚCIANY PIWNIC DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS-042 gr. 10cm
 - ŚCIANY PARTERU DOCIEPLIĆ STYROPIANEM EPS-042 gr. 20cm
 - POZIOM ± 0.00 - POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZĘŚCI NAD KOTŁOWNIĄ
 - WOKÓŁ BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm

-  WYBURZENIA W OBRĘBIE ISTN. BUDYNKU
-  ZAMUROWANIA W OBRĘBIE ISTN. BUDYNKU

			
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32 www: www.inwestprojekt-krosno.pl			
TEMAT:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Placówki Straż Granicznej w miejscowości Karczowa, na terenie działek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1 obr. Karczowa. Kategoria obiektu XII.		
ADRES BUD.:	37-552 Karczowa 26	RYS. NR	
INWESTOR:	Bieżczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mielnicza 34; 37-700 Przemyśl	9/A	
TYTUŁ RYS.:	PRZEKROJ C - C	06. 2019	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA 1:50	
PROJEKTANT:	nrz. arch. Rudolf Bardaszczyll	upr. nr GP-28346-7/9/90	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Wacław Ziłba	upr. nr UAN-2-8346-234/87	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Nwinińska		